

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Maße	105 x 65 x 25 mm
Gewicht mit Batterien	140 g
Stromversorgung	3 x 1,2 V AAA NiMH
Betriebstemperatur	-10 bis +50 °C
Lagerungstemperatur	-20 bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit	0 % bis 95 %, nicht kondensierend
Test-Ports	1 x optischer Universal-Port 2,5 mm 1 x optischer Rotlicht-Port 2,5 mm 1 x RJ45 Port

ZUBEHÖR

1 Mandrel zum Test von Multimode-Glasfasern	228018
1 Universal Adapter zur Anpassung von 2,5 mm auf 1,25 mm Ferrule	226111
Multimode SC Kabelkit (3x228060, 2x228061, 1x228018)	228305
Multimode LC Kabelkit (2x228303, 1x228302, 2x228301, 1x228018)	228306
Singlemode SC Kabelkit (3x228304, 2x228061)	228307
Singlemode LC Kabelkit (1x228310, 2x228309, 2x228300)	228308


CableMaster FO Ports



Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Website, oder kontaktieren Sie uns:

itnetworks.softing.com/contact

Weitere Informationen unter:



©2023 Softing IT Networks GmbH. Im Einklang mit unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung und Funktionserweiterung können Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Softing und das Softing Logo sind Warenzeichen der Softing AG. CableMaster und das CableMaster Logo sind Warenzeichen der Softing IT Networks GmbH. Alle anderen zitierten Warenzeichen, Produkt- und Firmennamen bzw. Logos sind Alleineigentum der jeweiligen Besitzer.