

WIREXPERT MP FM



Zertifizierer für Multimode-Kabel

Der WireXpert MP erfüllt die vielfältigen Zertifizierungsanforderungen von Netzwerkumgebungen, die von kleinen Büros über mittelgroßen Unternehmen bis hin zu großen Rechenzentren reichen. Sein modularer Aufbau deckt alle Anwendungen von Kupfer (100 kHz bis 3000 MHz) und Glasfaser-Zertifizierung (Tier 1, Multimode- und Singlemode) ab.

WireXpert MP mit FM Modulen ist ein kosteneffizienter Tier-1-Zertifizierer für Multimode-Glasfaserkabel (850/1300 nm). Die EF-Konformität garantiert Messgenauigkeit nach höchsten Industriestandards.

Die WireXpert MP-Reihe ist vollgepackt mit Funktionen, die helfen, bei der Arbeit Zeit zu sparen - z. B. eine Kamera zum Scannen von Barcodes, eine optionale Etikettendruckerfunktion sowie ein integriertes Projektmanagement und PDF-Reporting (separate, kostenlose PC-Software ist ebenfalls enthalten). Wenn Verbindungen ausfallen, übersetzt der WireXpert MP komplexe HF-Messungen in leicht verständliche Prüfergebnisse und hilft

MERKMALE

- WireXpert MP Mainframe mit Multimode Glasfaser-Modulen (850/1300 nm)
- Breitband-Leistungsmesser von 800 bis 1650 nm
- EF-Konformität von Anfang an, wodurch die Messgenauigkeit den höchsten Industriestandards entspricht
- Austauschbare Adapter für die meisten gängigen Steckerschnittstellen enthalten (LC, SC, FC)
- Zwei integrierte Rotlichtquellen mit 1,25 und 2,5 mm Ferrulen - die Verwendung eines Adapters ist nicht mehr erforderlich
- Bedienerführung für die Faserprüfung

dem Anwender, Probleme zu erkennen und zu beheben. Die Geräte sind ergonomisch optimiert und verfügen über zwei AUTOTEST-Tasten für Links- und Rechtshänder. Das Advanced Dual Control System DCS+ bietet eine intuitive und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche. Flip-Tags ermöglichen es dem Benutzer, die Identität des Geräts zu ändern und es entweder als lokales oder als entferntes Gerät zu verwenden, so dass es für verschiedene Anwendungen flexibler wird.

Mit einem optionalen Videomikroskop ist eine schnelle und einfache Inspektion und Bewertung der Steckerendflächen möglich.

WireXpert MP FM ist erweiterbar mit Singlemode-Tier-1-Zertifizierungsmodulen oder Kupfer-Zertifizierungsmodulen bis zu Cat 8 und darüber hinaus.



Parameters	Specification
WIREXPERT MP FM	
Messgenauigkeit	IEC 14763-3, IEC 61280-4-1
Standards	ISO 11801, EN50173, TIA 568.3, JIS C5150, GB 50312
Ein- und Ausgangs-anschlüsse	SC/PC, LC/PC, optional FC/PC, ST/PC
LICHTQUELLEN	
Lichtquelle	LED: 850 ±20 nm EF konform, 1300 ±20 nm
TX-Ausgangsleistung (nominal) bei 23°C	≥-24dBm
Stabilität der TX-Ausgangsleistung	±0.05dB over 8 hours, ±0.03dB over 15 minutes
LEISTUNGSMESSE	
Leistungsmesser	800 - 1650 nm, kalibriert auf 850, 1300, 1310, 1550 nm
Leistungsmessbereich	850 nm: 5 dBm bis -65 dBm, andere: 5 dBm bis -70 dBm
Unsicherheit bei der Leistungsmessung	< ±5 % ±32 pW über 8 Stunden
Linearität der Messung	< ±0,1 dB über 8 Stunden
Maximale Länge	12 km
Genauigkeit der Längenmessung	±1,5 m plus ±1 % der Kabellänge
Einheiten	dB, dBm, mW
VISUAL FAULT LOCATOR (OPTISCHE FEHLERSUCHE)	
Eingänge	1,25 mm & 2,5 mm Ferrulen
Ausgangsleistung	>-5 dBm <0 dBm
Laser-Sicherheit	<1 mW, Klasse II CDRH
ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN	
Schnittstellen	4 x USB Host, 1 x USB Gerät, 1 x DC-Netzanschluss, 1 x 3,5 mm Audio-Anschluss, 1 x RJ45 Ethernet-Anschluss
Display	5,5" industrieller LCD-Bildschirm, projizierter kapazitiver berührungsempfindlicher Bereich auf beiden Geräten
Kamera	Einzelne 5 MP, f/2,2, 89-Grad-Blickwinkel, integriert mit weißer Einzel-LED
Sensorik	Integrierter Beschleunigungssensor für die Bildschirmausrichtung
Gehäuse	Widerstandsfähiger Kunststoff mit Überzug und Staubschutzkappen aus Gummi
Funktionalität Remote-Gerät	Testergebnis ansehen, Test speichern, Autotest starten
Stromversorgung	AC 100-240 V bis 12 V; 3 A Netzteil
Batterie	7,2 V, 6,7 Ah; herausnehmbarer und aufladbarer Li-Ionen Akku
Betriebsdauer mit Batterien	> 8 Std. Dauerbetrieb
Interne Speicherkapazität	2500MB
Externe Speicher	USB Stick
Abmessungen	260 mm x 120 mm x 55 mm
Gewicht	Ca. 1,1 kg (inkl. Batterie)
Unterstützte Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT
Kalibrierzeitraum	1 Jahr
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 % bis 80 %
MIN. SYSTEMANFORDERUNGEN FÜR REPORTING-SOFTWARE	
Microsoft Windows 10/11, 32 oder 64 bit	Intel Core i5, 2,4 GHz und höher
500 MB freier Speicherplatz	1 GB RAM
Microsoft.NET Framework 4.0	



BESTELL-INFORMATIONEN

WireXpert MP - FM

Artikelnummer

230502

Lieferumfang:


- 2 Mainframe-Einheiten
- 2 Multimode Glasfaser-Testmodule
- 2 SC austauschbare Adapter für RX (In)
- 2 LC austauschbare Adapter für RX (In)
- 2 SC austauschbare Adapter für TX (Out)
- 2 LC austauschbare Adapter für TX (Out)
- 2 Ladegeräte
- 2 Headsets
- 1 Quick Reference Guide
- 1 Set Kalibrierungs- und Konformitätszertifikate
- 1 Tri-Modus Softcase

Bitte beachten:

Kabelsätze und Zubehör ausgeschlossen.
Testreferenzkabel bitte separat bestellen.

Alle verfügbaren Module/Modelle der WireXpert-Serie sowie weitere Zubehörangebote finden Sie auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns:

itnetworks.softing.com/kontakt



©2025 Softing IT Networks GmbH. Im Einklang mit unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung und Funktionserweiterung können Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Softing und das Softing Logo sind Warenzeichen der Softing AG. WireXpert und das WireXpert Logo sind Warenzeichen der Softing IT Networks GmbH. Alle anderen zitierten Warenzeichen, Produkt- und Firmennamen bzw. Logos sind Alleineigentum der jeweiligen Besitzer.

ZENTRALE

Softing IT Networks GmbH
Richard-Reitzner-Allee 6
85540 Haar

+49 89 45 656 660
info.itnetworks@softing.com
itnetworks.softing.com