

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille	120 x 67 x 28 mm
Poids avec batterie	120 g
Alimentation électrique	2 x 1.5 V AAA Alkaline
Protection contre la tension	60 V DC, 55 V AC
Température de fonctionnement	-10 – +50 °C
Température de stockage	-20 – +60 °C
Humidité	10 % – 80 %, sans condensation
Longueur maximale du câble	304 m
Schéma de câblage	selon TIA568

ACCESSOIRES

Sonde de câble CP15 226007

Le Cable Probe CP15 est un traceur sonore de Softing IT Networks. Un signal acoustique indique la distance jusqu'au câble (uniquement pour les câbles non blindés) ou du connecteur.



Vous pouvez trouver d'autres offres d'accessoires sur notre site web, ou nous contacter :

itnetworks.softing.com/contact

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

©2022 Softing IT Networks GmbH. Conformément à notre politique d'amélioration continue et d'enrichissement des fonctionnalités, les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Sous réserve d'erreurs et de modifications. Tous droits réservés. Softing et le logo Softing sont des marques déposées de Softing AG. CableMaster et le logo CableMaster sont des marques de Softing IT Networks GmbH. Toutes les autres marques, noms de produits et de sociétés ou logos cités sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs.

SIÈGE SOCIAL

Softing IT Networks GmbH
Richard-Reitzner-Allee 6
85540 Haar, Allemagne

+49 89 45 656 660
info.itnetworks@softing.com
itnetworks.softing.com