

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	120 x 67 x 28mm
Peso con batteria	120g
Alimentazione	2 x 1.5V AAA Alkaline
Protezione voltaggio	60V DC, 55V AC
Temperatura in funzionamento	-10 - +50°C
Temperatura a riposo	-20 - +60°C
Umidità	10% - 80%, senza condensazione
Lunghezza massima cablaggio	300m
Mappatura	in accordo a ISO11801, EN50173, TIA568
Porta test	Porta RJ45

ACCESSORI

Set di identificatori di porta RJ45 (#1 - #24)	226581
Adatto per le serie CableMaster, LinkXpert e NetXpert XG	
Set di identificatori per porte coassiali (#1 - #20)	226517
Ideale per CableMaster, LinkXpert e NetXpert XG series	
Set di identificatori wiremap (#2 - #8)	226508
Ideale per CableMaster, LinkXpert e NetXpert XG series	
Adattatore da RJ45 a coassiale F	226195
1 adattatore con jack RJ45 e jack coassiale F Adatto per le serie CableMaster, LinkXpert e NetXpert XG	
Sonda CP15	226007

Il Cable Probe CP15 è un rilevatore acustico di Softing IT Networks. Un segnale acustico indica la distanza dal cavo (solo per cavi non schermati) o dal connettore.



Porta CableMaster 210



Porta RJ45
(coassiale tramite adattatore opzionale)



Porta remota RJ45 rimovibile